

## SCHEDA

EMULSIONE PULENTE  
PER DIPINTI

### Caratteristiche Tecniche

Emulsione di vari tensioattivi ad azione detergente e sequestrante in solventi organici.  
Esente da componenti clorurati, aromatici e sintetici.

**ASPETTO:** liquido lattiginoso.  
Se non usato per lungo tempo le componenti della miscela possono separarsi ponendosi in 2 stratificazioni. Questo effetto non pregiudica la bontà e la qualità del prodotto.

**COMPOSIZIONE:**  
**Elementi attivi:** Miscela di tensioattivi e agenti sequestranti  
**Solventi:** Miscela di solventi organici

## INDICAZIONI

### **Descrizione**

L'emulsione pulente ACTIVE è un prodotto studiato appositamente per la pulitura dei dipinti. La sua particolare formulazione in emulsione è stata studiata e testata con opportune prove di laboratorio al fine di raggiungere una azione pulente altamente controllata.

I principi attivi pulenti dell'ACTIVE infatti, agiscono in modo differenziato e alternato garantendo costantemente, durante tutto l'intervento di pulitura del dipinto, un'azione altamente pulente e al contempo controllata da un elemento neutro.

L'emulsione ACTIVE è particolarmente efficace per eseguire puliture leggere, asportazioni di vernici ossidate e la rimozione parziale della vecchia vernice del dipinto.

L'impiego dell'emulsione pulente ACTIVE garantisce inoltre estrema delicatezza nelle operazioni di pulizia in quanto la parte attiva del prodotto non resta mai a lungo a contatto con la superficie del dipinto, poiché neutralizzata dai solventi nei quali si trova sotto forma di emulsione.

### **Modalità di applicazione**

**IMPORTANTE:** l'emulsione ACTIVE deve essere sempre agitata prima e durante l'uso. Prima dell'applicazione del prodotto, consigliamo di eseguire dei saggi su piccole zone del film pittorico.

Si consiglia di applicare l'emulsione ACTIVE bagnando leggermente un tampone di cotone e passandolo sulla superficie del dipinto con movimenti rotatori usando le stesse tecniche e precauzioni impiegate per qualsiasi altro sistema pulente.

Dopo l'applicazione è consigliabile effettuare dei passaggi di risciacquo con essenza di petrolio o white spirit.

