

STUCCO SPRAY MACOTA

SCHEDA

Resina acrilica in soluzione solvente caricata

Caratteristiche Tecniche

Composizione: resina acrilica con cariche inerti minerali

Colore: beige e grigio

Odore: solvente

Grado di brillantezza: opaco

Resa: 400 ml per ca. 0,8 m²

Essiccazione (20°C, 50%UR): carteggiabile dopo ca. 60 minuti

INDICAZIONI

Descrizione

Si tratta di uno speciale stucco professionale di altissima qualità in bomboletta spray, con elevato potere riempitivo e con una forte capacità aggrappante.

Lo stucco spray prodotto dalla Macota può essere applicato su qualsiasi superficie irregolare (plastica, pietra, metallo, ecc.) e grazie all'eccellente protezione antiruggine risulta ideale per trattare tutte le superfici metalliche (es. carrozzerie, lamiere, ecc.) soggette alla corrosione.

Lo stucco spray offre inoltre la possibilità di raggiungere un alto spessore dello strato applicato e di essere spruzzato in più strati.

Grazie a queste caratteristiche, lo stucco spray Macota è un prodotto ideale per essere utilizzato come fondo da carrozzeria (auto e moto) su parti in metallo e vetroresina. Permette infatti di spianare con semplicità e senza colature ammaccature, graffi profondi, tracce di carteggiatura grossolana e irregolarità in genere.

Lo stucco spray rende le superfici trattate perfettamente lisce e pronte per la successiva verniciatura.

Modalità di applicazione

- Si consiglia di rimuovere sporco, grasso e olio utilizzando dell'alcool isopropilico.
- Se necessario carteggiare la superficie da trattare con carta abrasiva a grana fine (220-400), avendo cura di eliminare la polvere residua della carteggiatura.
- Agitare energicamente la bomboletta di stucco spray Macota per 3 minuti.
- Prima di eseguire la stuccatura, consigliamo di fare una prova di spruzzo in un punto nascosto del supporto da trattare.
- Spruzzare lo stucco spray Macota da una distanza di 20-25 cm in più strati sottili, avendo cura di attendere 3-5 minuti e agitare nuovamente prima di ogni applicazione.
- Dopo circa 1 ora sarà possibile carteggiare la stuccatura con carta abrasiva a grana extra fine (500-800) o con fogli abrasivi a micrograna (1200-5000).
- Dopo circa 2 ore dall'ultima applicazione di stucco spray Macota, sarà possibile sovraverniciare la stuccatura con qualsiasi vernice a base di resine sintetiche e acriliche.

Manipolazione e stoccaggio

Immagazzinare il prodotto in luogo fresco e asciutto, protetto dalla luce diretta del sole e da altre fonti di calore. Utilizzare solo durante la stagione secca, in locali protetti dal vento e ben arieggiati.

