

SVERNICIATORE UNIVERSALE

SCHEMA

SVERNICIATORE
ESENTE DA CLORURATI

Caratteristiche Tecniche

Composizione: miscela calibrata di tensioattivi, solventi stabilizzati, sequestranti, anticorrosivi, imbibenti.

Aspetto: liquido viscoso bifase

Colore: opaco chiaro

Odore: etereo dolciastro

Temperatura di accensione: 605°C

Punto d'infiammabilità: n.a.

Densità: 1,10 c.a.

Solubilità: parziale in acqua

Resa: 2 mq/lt.

INDICAZIONI

Descrizione

Prodotto a base di solventi organici esente da clorurati e diclorometano. Si presenta come un prodotto pastoso con una viscosità tale da poter essere applicato sia su superfici orizzontali che verticali. E' efficace su vernici sintetiche, ad olio, vernici alla nitrocellulosa, acriliche, poliesteri, poliuretaniche, smalti a freddo e a forno, idropitture murali, stucchi, collanti per moquette e parquet. Ideale anche nel settore della nautica.

Modalità di applicazione

Mescolare il prodotto dopo l'apertura del contenitore.

Applicare uno strato abbondante di sverniciatore con un pennello o con una spatola ed attendere la completa penetrazione del prodotto: per le vernici poliestere e smalti a forno occorrono 4-10 ore; per le vernici poliuretaniche 1-2 ore; per le vernici sintetiche 10-20 minuti.

Procedere poi con una spatola, con uno straccio o con un getto d'acqua a pressione per asportare il tutto.

Se utilizzato sul legno, essendo un supporto naturale e variabile, è preferibile effettuare un test di applicazione in una piccola zona poco visibile per evitare effetti indesiderati.

Evitare l'utilizzo su materie plastiche e su superfici calde ed esposte al sole.

Manipolazione e stoccaggio

Evitare l'utilizzo su materie plastiche e l'applicazione su superfici calde o esposte al sole.

Non agitare prima dell'uso. Aprire il tappo con cautela in quanto il prodotto potrebbe uscire con violenza se sotto pressione; successivamente coprire con uno straccio l'imboccatura e tirare l'anello di apertura lentamente, fino a provocare lo sfiatamento, tenendo sempre il contenitore lontano dal viso. Usare occhiali e guanti protettivi durante l'applicazione. Conservare il recipiente ben chiuso, lontano da qualsiasi fonte di calore e in ambiente fresco ed asciutto. Si declina ogni responsabilità per danni derivanti da una diversa manipolazione del contenitore.

PRODOTTO NON IDONEO PER CARROZZERIA.

