

OLIO PAGLIERINO

SCHEMA

Prodotto minerale.

INDICAZIONI

CAMPI DI APPLICAZIONE:

Per la sua buona penetrazione, ottimo laddove necessiti pulire, lucidare o rigenerare il legno come nel caso di restauro di mobili antichi. Pulisce e lucida ceramiche, piastrelle, infissi, marmi, ecc. Sulle pavimentazioni in cemento o mattoni oltre a pulire agisce come antipolvere.

MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO:

Tenere lontano da ossidanti forti. Stoccare in ambienti freschi e ventilati.

NORME DI SICUREZZA:

Proteggere il corpo ed il viso dal contatto diretto. Utilizzare guanti ed occhiali. Operare in zone ben areate. Mezzi antincendio e bonifica: raccogliere con materiale assorbente - eliminare secondo le prescrizioni di Legge. Evitare l'immissioni nelle fognature.

PRONTO SOCCORSO:

Nel caso di ingestione, intossicazione o contatto prolungato consultare immediatamente un medico o rivolgersi ad un centro specializzato.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE:

ASPETTO: Liquido oleoso

COLORE: Paglierino

ODORE: Inodore

PESO SPECIFICO (20°C):
0,890

VISCOSITA' A 20°C: ca.45 cst.

PUNTO DI

INFIAMMABILITA':170°C